

Förslag till programtext uppställd enligt

RA Anläggning AMA 98

P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PD *BRUNNAR O D I MARK

PDY DIVERSE BRUNNAR I MARK

Avloppscistern

Liggande avloppscistern av GAP (glasfiberarmerad polyester) tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ RS

Max temperatur + 65 grader C

Våtvolyt

Dimensioner : dia x längd mm med

Anslutningar : Inlopp DN 100 (PP/PVC 110)

Renspolning DN 200

Ventilation DN 50/75/100

Nivåalarm DN 50

Tillbehör

Alternativ:

- Med avloppscisternen levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.
- Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare komplett med förankringsband
- Avskiljaren förses med AND 10, fulltanksgivare för larm vid hög vätskenivå.
- Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ A6, låsbar, körbar för belastningsklass D400 och försedd med texten ”Avskiljare”