

Flödesregleringsbrunnar / Bypassbrunnar



Bilderna visar en flödesreglerings-/bypassbrunn för 150 l/s med anslutning 600 mm

Brunnarna tillverkas i både liggande ovan och under mark samt i stående utförande.

Brunnens höjd samt placering av in- och utlopp anpassas efter kundens önskemål.

Mosbäck flödesregulator i rostfritt utförande för flöden från 1 - 150 l/s

Brunnar är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 35 % återvunnen hårdplast i cisternmanteln. Uppfyller därmed Agenda 21 kap 20 - 22 åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning

Vårt standardsortiment omfattar flödesregleringsbrunnar med diameter från 800 mm till 2.500 mm. samt rektangulära inomhus utföranden.

Standard utrustning


- nedstignings- och tömningshals
flytande
diameter 800/600 x höjd 500 mm

förankringsplatta

Material

Tillbehör

- gjutjärnsbetäckning typ A6 och A8 fast eller
- bia markankarset i betong
- bia markankarset i glasfiber
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar för platsgjuten



bia HÄRDPLAST AB

Cistern
hårdplast i manteln)
In-/utlopp
Tätningar
Flödesregulator

Glasfiberarmerad polyester (ca 35 % återvunnen
PP/PVC markavloppsrör
NBR-gummi
SS 2333 Rostfritt stål