

## Förslag till programtext uppställd enligt

### RA VVS AMA 98

#### Beskrivningstext bia HÄRDPLAST AB Kemikaliecistern typ KEMS

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I  
RÖRSYSTEM**

**PL \*BEHÅLLARE FÖR FAST ,  
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT  
MEDIUM**

**PLB ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING  
AV FAST , FLYTANDE ELLER  
GASFORMIGT MEDIUM**

Brandfarligvara klass 1 , 2a , 2b eller 3

**PLB.1 Öppna cisterner för lagring av  
flytande medium**

Stående öppen cistern av GAP för  
lagring av .....

fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ KEM S

Koncentration .....

Max temperatur .....

Vätvolym .....

Dimensioner .....

Manlucka DN 600 placerad på sidan / toppen av  
cisternen.

Anslutningar .....

Spärrskikt > 3,0 mm eller 1200 gram glasfiber/m<sup>2</sup>

Ytbehandling i form av topcoat i kulör .....

RAL nr : .....

Packningar av NR naturgummi / EPDM / PTFE

## Förslag till programtext uppställd enligt

### RA VVS AMA 98

#### Beskrivningstext bia HÄRDPLAST AB Kemikaliecistern typ KEML

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I  
RÖRSYSTEM**

**PL \*BEHÅLLARE FÖR FAST ,  
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT  
MEDIUM**

**PLB ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING  
AV FAST , FLYTANDE ELLER  
GASFORMIGT MEDIUM**

Brandfarligvara klass 1 , 2a , 2b eller 3

#### **PLB.1 Öppna cisterner för lagring av flytande medium**

Liggande öppen cistern av GAP för  
lagring av .....

fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ KEML

Koncentration .....

Max temperatur .....

Vätvolym .....

Dimensioner .....

Manlucka DN 600 placerad på sidan / toppen av  
cisternen.

Anslutningar .....

Spärrskikt > 3,0 mm eller 1200 gram glasfiber/m<sup>2</sup>

Ytbehandling i form av topcoat i kulör .....

RAL nr : .....

Packningar av NR naturgummi / EPDM / PTFE

## Förslag till programtext uppställd enligt

### RA VVS AMA 98

#### Beskrivningstext bia HÄRDPLAST AB Kemikaliecistern typ KEMM

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I  
RÖRSYSTEM**

**PL \*BEHÅLLARE FÖR FAST ,  
FLYTANDE ELLER GASFORMIGT  
MEDIUM**

**PLB ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING  
AV FAST , FLYTANDE ELLER  
GASFORMIGT MEDIUM**

Brandfarligvara klass 1 , 2a , 2b eller 3

**PLB.1 Öppna cisterner för lagring av  
flytande medium**

Markförlagd liggande öppen cistern av GAP för  
lagring av .....

fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ KEMM

Koncentration .....

Max temperatur .....

Våtvoly m .....

Dimensioner .....

Manlucka DN 600 placerad på sidan / toppen av  
cisternen.

Anslutningar .....

Spärrskikt > 3,0 mm eller 1200 gram glasfiber/m<sup>2</sup>

Packningar av NR naturgummi / EPDM / PTFE