

| Modell | Ns | Våt- | Olje- | Slam- | Slamhöjd vid max slamlagring | vikt | Dimensioner | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|------------------------------------|------|-------------|------|-------|
| | | volym | volym | volym | | | Diam. | Höjd | Ansl. |
| | (l/s) | liter | liter | liter | mm | kg | mm | mm | mm |
| BPOAMS 3S | 3/30 | 1270 | 160 | 300 | 450 | 180 | 1150 | 2850 | 315 |
| BPOAMS 3M | 3/30 | 1600 | 160 | 600 | 750 | 200 | 1150 | 3150 | 315 |
| BPOAMS 3H | 3/30 | 2300 | 160 | 900 | 1050 | 250 | 1150 | 3800 | 315 |
| BPOAMS 6S | 6/60 | 1270 | 280 | 600 | 340 | 230 | 1550 | 2750 | 315 |
| BPOAMS 6M | 6/60 | 1870 | 280 | 1200 | 670 | 250 | 1550 | 3050 | 315 |
| BPOAMS 6H | 6/60 | 2500 | 280 | 1800 | 1000 | 270 | 1550 | 3400 | 315 |
| BPOAMS 10S | 10/100 | 3550 | 470 | 1000 | 350 | 610 | 2000 | 2850 | 315 |
| BPOAMS 10M | 10/100 | 4550 | 470 | 2000 | 650 | 650 | 2000 | 3200 | 315 |
| BPOAMS 10H | 10/100 | 5550 | 470 | 3000 | 970 | 690 | 2000 | 3500 | 315 |
| BPOAMS 15S | 15/150 | 4050 | 730 | 1500 | 660 | 610 | 2500 | 3050 | 400 |
| BPOAMS 15M | 15/150 | 5550 | 730 | 3000 | 965 | 650 | 2500 | 3350 | 400 |
| BPOAMS 15H | 15/150 | 7050 | 730 | 4500 | 1270 | 690 | 2500 | 3650 | 400 |
| BPOAMS 20S | 20/200 | 4150 | 730 | 2000 | 440 | 650 | 2500 | 3150 | 400 |
| BPOAMS 20M | 20/200 | 6150 | 730 | 4000 | 850 | 700 | 2500 | 3550 | 400 |
| BPOAMS 30S | 30/300 | 5550 | 730 | 3000 | 965 | 650 | 2500 | 3450 | 400 |
| BPOAMS 30M | 30/300 | 8550 | 730 | 6000 | 1575 | 700 | 2500 | 4100 | 400 |

Specialstorlekar utöver normalstorlekar utformas efter behov

Standard utrustning

- Integrerat slamfång
- Nedstignings- och tömningshals diameter 800/600 x höjd 1000 mm
- Ventilationsanslutning
- Larmanslutning

Tillbehör

- Bia oljenivåalarm yup ES 334 K med 5 m kabel
- Bia slamnivåalarm typ ES 338 MED 5 m kabel
- Bia larmskåp typ LS med blixtljus
- Separat provtagningsbrunn typ PTB 455
- Gastät gjutjärnsbetäckning typ A6 fast eller flytande med texten AVSKILJARE
- Bia markankarset i glasfiber
- Bia förankringsband
- Bia förankringsbyglar för platsgjuten förankringsplatta

Material

Cistern
In-/utlopp
Tätningar

Glasfiberarmerad polyester (ca 35 % återvunnen hårdplast i manteln)
PP/PVC markavloppsror
NBR-gummi