

Modell	Ns	Våt-	Olje-	Slam-	Slamhöjd vid max slamlagring	vikt	Dimensioner		
		volym	volym	volym			Diam.	Höjd	Ansl.
	(l/s)	liter	liter	liter	mm	kg	mm	mm	mm
BPOAMS 6S	6/60	1270	280	600	340	230	1550	2750	315
BPOAMS 6M	6/60	1870	280	1200	670	250	1550	3050	315
BPOAMS 6H	6/60	2500	280	1800	1000	270	1550	3400	315
BPOAMS 10S	10/100	3550	470	1000	350	610	2000	2850	315
BPOAMS 10M	10/100	4550	470	2000	650	650	2000	3200	315
BPOAMS 10H	10/100	5550	470	3000	970	690	2000	3500	315
BPOAMS 15S	15/150	4050	730	1500	660	610	2500	3050	400
BPOAMS 15M	15/150	5550	730	3000	965	650	2500	3350	400
BPOAMS 15H	15/150	7050	730	4500	1270	690	2500	3650	400
BPOAMS 20S	20/200	4150	730	2000	440	650	2500	3150	400
BPOAMS 20M	20/200	6150	730	4000	850	700	2500	3550	400
BPOAMS 30S	30/300	5550	730	3000	965	650	2500	3450	400
BPOAMS 30M	30/300	8550	730	6000	1575	700	2500	4100	400

Specialstorlekar utöver normalstorlekar utformas efter behov

Standard utrustning

- Integrerat slamfång
- Nedstignings- och tömningshals diameter 800/600 x höjd 1000 mm
- Ventilationsanslutning
- Larmanslutning

Tillbehör

- Bia oljenivåalarm yup ES 334 K med 5 m kabel
- Bia slamnivåalarm typ ES 338 MED 5 m kabel
- Bia larmskåp typ LS med blixtljus
- Separat provtagningsbrunn typ PTB 455
- Gastät gjutjärnsbetäckning typ A6 fast eller flytande med texten AVSKILJARE
- Bia markankarset i glasfiber
- Bia förankringsband
- Bia förankringsbyglar för platsgjuten förankringsplatta

Material

Cistern
In-/utlopp
Tätningar

Glasfiberarmerad polyester (ca 35 % återvunnen hårdplast i manteln)
PP/PVC markavloppsror
NBR -gummi