

Belastningsklasser Brunnslock mm



Bild på D 400, A6, Fast Gastät gjutjärnsbetäckning med texten AVSKILJARE enl. SS-EN 858 och SS-EN1825

Klass	Provlast	Användningsområde
A 15	15 kN	Trädgårdsområden, Endast gång- och cykeltrafik.
B125	125 kN	Gång-, cykel och lättare enstaka personbilstrafik.
C250	250 kN	Lättare och enstaka lastbilstrafik.
D400	400 kN	Större lastbilar och med tvärgående trafik i vägbana.
E600	600 kN	Tung trafik med högt axeltryck.
F900	900 kN	Tung trafik med högt axeltryck, även trafik med massivhjul.

Funktionsmärkning

A - Avlopp
BP - Brandpost
D - Dagvattenbrunn (D på ett tätt brunnslock kan också vara en kopplingspunkt för olika dagvattenbrunnar och -system)
EL - Elledning
FK - Fjärrkyla
FV - Fjärrvärme
GAS - Gasledning
K - Kombinationsbrunn
PB - Perkolationsbrunn (låter vattnet filtrera ut i den omgivande marken)
R - Rensbrunn
S, SV - Serviceventil till fastighet
SOP - Sopsug
TELE - Telefonledning
V - Vatten
Δ - Polygonpunkt (geografisk mätpunkt)

Krav enligt SS EN 858 - 1

6.6 Märkning

Betäckningen på avskiljaren skall vara märkt "Avskiljare" och tillsammans med klassen på locket i enlighet med kraven i EN 124.

Krav enligt SS EN 1825 - 1

6 Märkning

Betäckningen på avskiljaren skall vara märkt "Avskiljare" och tillsammans med klassen på locket i enlighet med kraven i EN 124.