

Dags för ny oljeavskiljare till Spolplattan?

bia HÄRDPLAST tvättpaket kan då vara ett mycket prisvärt alternativ till lösning.

Ett komplett paket med oljeavskiljaren tillverkad i Sverige och med hög kvalitet på alla detaljer.

En stor fördel är att provtagningen är integrerad och inte medför någon extra höjdförlust.

Avskiljaren är tillverkad av glasfiberarmerad polyester samt delvis tillverkad med återvunnen hårdplast vilket gör den än mer miljövänlig i förhållande till våra kollegor i branschen.

Oljeavskiljaren passar bl.a. till följande verksamheter.

Tvätthall/spolplatta, där 2 st manuell högtryckstvätt används

Tvätthall/spolplatta, där högtryckstvätt ej används med max 21 st DN 15 eller 4 st DN 20 tappventiler



Bilden visar en OAMS 6 M klass I

Bilden visar en fast A6 gjutjärnsbetäckning

I paketet ingår följande:

Art nr 7731102

Oljeavskiljare typ OAMS 10M klass I (< 5 mg restolja/liter utgående vatten) enligt SS EN 858

Oljestopsflottör för olja med densiteten 0,85 - 0,95 g/cm³ ingår

Flödestestad på Danish Technological Institute, Pipe Centre 2011 med godkänt resultat

Byggproduktcertifikat nr 1121 utfärdat av Kiwa Swedcert 2013.

Gjutjärnsbetäckning typ A6 fast D 400 med texten AVSKILJARE enligt SS EN 858

I övrigt enligt EN 124

Provtagningsbetäckning typ L 63 flytande D 400 med teleskopmuff

I övrigt enligt EN 124

Passram i PE

Oljenivåalarm typ ES 334 B obs endast oljenivåalarm

Med ATEX certifikat

Byggvarudeklaration

Installationsmanual

Drift- och underhållsanvisning

Pris för allt ovanstående :

Ring eller maila för bästa pris !

Tillbehör:

Markförankringsset i betong eller glasfiber

Tryckutjämningsplatta av betong 3,4 x 3,4 x 0,2 m (i delar)

Separat provtagningsbrunn

Nivåalarm OSA + R6 med ytterligare funktion (dämning).