

## Produktinformation

Fett- och Oljeavskiljare, Avloppscisterner, Oljecisterner, Vattencisterner, Kemikaliecisterner, Pumpbrunnar och Slamavskiljare.

Vid tillverkning av glasfiberarmerade produkter på bia HÄRDPLAST AB i Köping används följande:

Armering ca 30 – 45 % :	Glasfiberoving och pulverbunden huggen glasfibermatta
Harts ca 55 – 70 % :	Orthoaftalsyrepolyester typ Reichhold 480-510 och 480- M755
Härdare ca 1,5 – 2,5 % :	Metyletylketonperoxid Mek 1
Anslutningar :	Gummipackningar typ Forsheda 910 i SBR eller NBR kvalitet PP eller PVC markavloppsrör PVC-C (kemikaliebeständiga rör)
Övrigt :	Rostfria infästningsdetaljer Bult, brickor och mutter i FZV eller RF utförande Manlucks tätning i NBR kvalitet

Livslängd: Teoretisk livslängd på ett glasfiber laminat är ca 25 000 år enligt forskning på KTH.

Vår äldsta produkt (oljecistern) som vi känner till är tillverkad 1963 med tillverknings nr 3 och är i drift. Den kontrolleras vart 6:e år av tredjepart.

Vi kan därmed med gott samvete lämna en förväntad livslängd på minst 50 år med viss reservation för vad som produkten utsätts för.

# bia HÄRDPLAST AB

*Peter Björklund*

Euro I.E.

Teknisk support & Försäljning / Technical support and sales

bia HÄRDPLAST AB, Orrtorp, 73198 Köping, Sweden

Phone: +46(0)221 211 30    Mobile: +46(0)70 647 20 11

Fax :    +46(0)221 125 09    E-mail: [peter@bia.se](mailto:peter@bia.se)

web: [www.bia.se](http://www.bia.se)