

Vattencistern VCL



Bilden visar en storlek VCL 1 Spec.

Vattencistern i glasfiberarmerad polyester för ovan mark placering

bia HÄRDPLAST AB liggande vattencistern typ VCL är konstruerad och tillverkad i enlighet med verksnorm 1200.

Vattencisternen har manlucka.

Vattencistern levereras urångad och med alla anslutningar proppade.

Vattencisternen är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 30 % återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Uppfyller därmed Agenda 21 kap 20 - 22 åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning.

Storlekarna omfattar storlekar från 1 till 50 m³

Modell	Våt volym	Vikt	Dimensioner		
			Diam.	Längd	Ansl.
	liter	kg	mm	mm	mm
VCL 2	2 050	110	1 150	2 200	110
VCL 3	3 180	170	1 150	3 400	110
VCL 6	5 880	230	1 550	3 400	110
VCL 9	9 050	350	1 550	5 100	160
VCL 11	11 000	450	1 550	6 200	160
VCL 15	15 000	600	2 000	5 000	160
VCL 23	23 000	980	2 000	7 800	160

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov

Standard utrustning

- nedstignings- och manhål
diameter 600 x höjd 200 mm
- ventilationsanslutning
- larmanslutning

Tillbehör

- bia nivåalarm typ ELT 8 med 5 m kabel
- bia larmskåp typ LS med blixtljus

Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester (ca 35 % återvunnen hårdplast i manteln)
In-/utlopp	PP/PVC markavloppsror, Rostfria gängade muffar
Tätningar	NBR-gummi