

Vattencistern VCM



Bilden visar en storlek VCM 3 Spec

Vattencistern i glasfiberarmerad polyester

bia vattencistern typ VCM är konstruerad och tillverkad i enlighet med verksnorm 1200.

Vattencistern levereras urångad och med alla anslutningar proppade.

Vattencisternen är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 30 % återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Uppfyller därmed Agenda 21 kap 20 - 22 åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning.

Storlekarna omfattar storlekar från 2 till 50 m³

Modell	Våt volym	Vikt	Dimensioner		
			Diam.	Längd	Ansl.
			liter	kg	mm
VCM 2	2 050	110	1 150	2 200	110
VCM 3	3 180	170	1 150	3 400	110
VCM 6	5 880	230	1 550	3 400	110
VCM 9	9 050	350	1 550	5 100	160
VCM 11	11 000	450	1 550	6 200	160
VCM 15	15 000	600	2 000	5 000	160
VCM 23	23 000	980	2 000	7 800	160

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov

Standard utrustning

- nedstignings- och tömningshals
diameter 800/600 x höjd 1000 mm
- ventilationsanslutning
- larmanslutning

Tillbehör

- bia nivåalarm typ ELT 8 med 5 m kabel
- bia larmskåp typ LS med blyxtljus
- tät gjutjärnsbetäckning typ A6 fast eller flytande
- bia markankarset i betong
- bia markankarset i glasfiber
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar för platsgjuten förankringsplatta

Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester (ca 35 % återvunnen härdplast i manteln)
In-/utlopp	PP/PVC markavloppsrör, Rostfria gängade muffar
Tätningar	NBR-gummi