

## Koalecensfilter i PP

Bia koalecensfilter är avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten med höga krav på reningsgrad.

Byggproduktcertifikat nr 1120 utfärdat av Kiwa Sverige AB för oljeavskiljare utrustat med detta koalecensfilter



*Bia koalecensfilter typ Filter PP är testat gentemot SS-EN 858 och uppfyller kraven för avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.*

### Tillbehör/reservdelar

- 2 st 25 x 2000 mm filter-matta för varierande höjd om 800/1000/1200 mm
- 1 st Skyddsnät i PP höjd 800/1000/1200 mm
- 4 st 25 mm spännband med kamlås
- 1 st 315 mm perforerat PP filterrör med höjd 1000/1200/1400 mm

### Standardutförande

•••

Komplett filter levereras med följande detaljer:

2 st 25 mm filtermatta

4 st spännband.

1 st 315 mm perforerat PP rör

1 st Skyddsnät i PP

### Tillbehör:

250 mm centrumrör med oljestoppssäte

250 mm NBR packning för centrumrör

160 mm NBR packning för oljestoppssäte

Oljestopps flottör i PP

Oljestopps flottör i rostfritt utförande (äldre modell)

Olje-, dämpnings- och slamnivåalarm.