

Typ	Våtvoly m	Totalvoly m	D	H1 utlopp	H2 Tot. höjd	L	Vikt (kg)	Manhål
bia - 9B3	8000	9040	1550	1200	1700	5200	400	3*600
bia - 10B3	8800	10020	1550	1200	1700	5700	440	3*600
bia - 11B3	9500	11000	1550	1200	1700	6200	480	3*600
bia - 12B3	10700	11980	1550	1200	1700	6700	540	3*600
bia - 13B3	11500	12960	1550	1200	1700	7200	580	3*600
bia - 14B3	12000	13700	2000	1650	2150	4600	660	3*600
bia - 15B3	13600	15000	2000	1650	2150	5000	710	3*600
bia - 16B3	14700	16300	2000	1650	2150	5400	770	3*600
bia - 17B3	15800	17500	2000	1650	2150	5800	820	3*600
bia - 18B3	16900	18800	2000	1650	2150	6200	880	3*600
bia - 19B3	17900	20000	2000	1650	2150	6700	950	3*600
bia - 20B3	19000	21300	2000	1650	2150	7200	1050	3*600

Standard utrustning

- nedstignings- och tömningshals
- larmanslutning
- ventilationsanslutning

Tillbehör

- gjutjärnsbetäckning typ A6 fast eller flytande med texten AVSKILJARE. 40 ton
- bia markankarset i betong
- bia markankarset i glasfiber
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar för platsgjuten förankringsplatta
- bia slamnivåalarm typ ES 338 med 5 m kabel

Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester (ca 35 % återvunnen härdplast i manteln)
In-/utlopp	PP/PVC markavloppsrör
Tätningar	NBR-gummi