

Sluten avloppscistern typ URIN



Bilden visar en storlek URIN 9 Spec. med 2 st stigarhalsar

Sluten avloppscistern typ ACM

Avloppscisternen är avsedd för behandling av spillvatten.

bia avloppscistern typ URIN är konstruerad och tillverkad i enlighet med verksnorm 1200

bia avloppscistern typ URIN har stigarhals och som standard låsbart lock i glasfiber.

bia avloppscistern typ URIN är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 30 % återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Uppfyller därmed Agenda 21 kap 20 - 22 åtagandet avseendehantering av avfall genom återvinning.

Standardstorlekarna omfattar volymerna 2 till 19 m³ övriga efter förfrågan.

Rubrik i Anläggnings AMA

PDY Diverse brunnar i mark

Modell	Total- volym	Våt- volym	Slamhöjd vid rek. max slamlagring	Vikt	Dimensioner		
	liter	liter	mm	kg	Diam. mm	Längd mm	Inlopp mm .
URIN 2	1 830	1 550	900	100	1 150	2 000	110
URIN 3	3 180	2 780	900	160	1 150	3 400	110
URIN 6	5 890	5 110	1 250	230	1 550	3 400	160
URIN 9	9 020	7 820	1 250	380	1 550	5 100	160
URIN 10	10 350	9 460	1 700	460	2 000	3 400	160
URIN 11	11 040	9 570	1 250	430	1 550	6 200	160
URIN 15	15 320	13 400	1 700	640	2 000	5 000	200
URIN 19	19 670	17 340	1 700	840	2 000	6 400	200

På avloppstanken placeras inlopp) i gavel och ventilation (dia 110), tömning (sugrör dia 75), stigarhals (dia 600) samt nivåmätning (dia50) på toppen.

Övriga storlekar offereras på begäran.