

## bia Härdplast FAI Fettavskiljare för inomhusplacering



**Fettavskiljare enligt SS EN 858**

**bia Härdplast**

Orrtorp  
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)  
[Facebook.com/biahardplast](https://Facebook.com/biahardplast)  
[Instagram.com/bia\\_hardplast](https://Instagram.com/bia_hardplast)

Telefon: 0221-21130  
E-post: [info@bia.se](mailto:info@bia.se)

## Fettavskiljare enligt SS EN 1825

bia fettavskiljare typ FAI är konstruerad och tillverkad i enlighet med SS EN 1825-1.

CE-märkt samt omfattas av vårt byggproduktcertifikat nr 1120.

Fettavskiljaren är avsedd för behandling av fetthaltigt spillvatten.

bia FAI avskiljaren har integrerad särskild slamkammare och möjlighet till påbyggd provtagningbrunn.

Finns även i delat utförande samt i 3-delat utförande.

Fettavskiljaren är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och är till 100% återvinningsbar

Bia HÄRDPLAST AB hjälper till med att nå de globala miljömålen för 2030.

Våra produkter och tillverkning ligger väl i linje med att hjälpa till att nå dessa mål.

Standard storlekarna omfattar flöden från 2 till 10 l/s med slamlagringsvolymen i enlighet med standarden.

## Produktöversikt

Modell	NS	Våt volym	Fett volym	Slam volym	Slam höjd	Vikt	Dim. Bredd	Dim. Längd	Dim. Ansl.	A-mått
	l/s	Liter	Liter	Liter	mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
FAI 2	2	1120	120	350	950	180	750	1600	110	1000
FAI 3	3	1230	130	350	950	200	750	1800	110	1000
FAI 4	4	1600	160	460	950	225	750	2300	110	1000
FAI 7	7	2800	300	890	950	300	750	3500	160	1000
FAI 10	10	3730	410	1020	950	340	750	4700	160	1140

Modell 2-del	NS	Våt volym	Fett volym	Slam volym	Slam höjd	Vikt	Dim. Bredd	Dim. Längd	Dim. Ansl.	A-mått
	l/s	Liter	Liter	Liter	mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
FAI 2	2	1120	120	550	950	180	750	800+ 800	110	1000
FAI 3	3	1230	130	550	950	200	750	800+ 1000	110	1000
FAI 4	4	1600	160	560	950	225	750	800+ 1600	110	1000
FAI 7	7	2800	300	890	950	300	750	1300+ 2300	160	1000
FAI 10	10	3730	410	1020	950	430	750	1400+ 3300	160	1140

Modell 3-del	NS	Våt volym	Fett volym	Slam volym	Slam höjd	Vikt	Dim. Bredd	Dim. Längd	Dim. Ansl.	A-mått
	l/s	Liter	Liter	Liter	mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
FAI 7	7	2800	300	890	950	300	750	1600+ 1200+ 1200	160	1000
FAI 10	10	3730	410	1020	950	340	750	1400+ 1700+ 1700	160	1140

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov.

### Standard utrustning

- Integrerat slamfång
- PE manhål DN450
- Ventilations anslutning
- Larm anslutning

### Tillbehör

- bia fettnivåalarm typ ES334B med 5m kabel alt. 20m kabel
- bia fettnivåalarm typ OSA + R6 med 5m kabel alt. 20m kabel
- Separat provtagningsbrunn typ PTBI
- Fasta tömningsrör 75mm

### Material

Cistern  
In-/utlopp  
Tätningar

Glasfiberarmerad polyester  
PP/PVC markavloppsrör  
NBR-gummi