

bia Cleantech RS sluten Avloppstank för markförläggning



Avloppscistern enl. Verksnorm 1200

bia Cleantech

Orrtorp
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)
Facebook.com/biacleantech
Instagram.com/bia_cleantech

Telefon: 0221-21130
E-post: info@bia.se

Sluten avloppscistern typ RS

Avloppscisternen är avsedd för behandling av spillvatten.

bia avloppscistern typ RS är konstruerad och tillverkad i enlighet med verksnorm 1200.

bia avloppscistern typ RS har inlopp och renspolning i gaveln (dia 200) samt ventilation i hjässan (dia 110) Även tömnings sugrör i hjässan (dia 75) Och nivåmätning i hjässan (dia 50) Övriga anslutningar och storlekar görs på begäran.

bia avloppscistern typ RS är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 30 % återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Uppfyller därmed FN:s globala miljömål 2030 åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning.

Standardstorlekarna omfattar volymerna 2 till 19 m³ övriga efter förfrågan.

Produktöversikt

Modell	Tot volym	Våt volym	Rek. Slam höjd	Vikt	Dim. Diameter	Dim. Längd	Dim. Ansl.	A-mått
	Liter	Liter	mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
RS 2	1830	1550	900	90	1150	2000	110	1000
RS 3	3180	2780	900	150	1150	3400	110	1000
RS 6	5890	5110	1250	220	1550	3400	160	1050
RS 9	9020	7820	1250	370	1550	5100	160	1050
RS 10	10350	9460	1700	450	2000	3600	160	1050
RS 15	15320	13400	1700	420	2000	5000	200	1090
RS 19	19670	17340	1700	830	2000	6400	200	1090

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov.

Standard utrustning

- Ventilations anslutning
- Larm anslutning
- Tömningsanslutning

Tillbehör

- bia markankarset i betong
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar
- Önskade anslutningar

Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester (ca 30 % återvunnen härdplast i manteln)
Inlopp	NBR-gummi
Tätningar	NBR-gummi