

# bia Cleantech VCS stående vattentank för placering ovan mark

**Vattencistern enl. Verksnorm 1200**

**bia Cleantech**

Orrtorp  
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)  
[Facebook.com/biacleantech](https://Facebook.com/biacleantech)  
[Instagram.com/biacleantech](https://Instagram.com/biacleantech)

Telefon: 0221-21130  
E-post: [info@bia.se](mailto:info@bia.se)

## Vattencistern typ VCS

Vattencisternen är avsedd för magasinering utav vatten ovan mark.

bia vattencistern typ VCS är konstruerad och tillverkad i enlighet med verksnorm 1200.

bia vattencistern typ VCS har en mannlucka som standard samt på vattentanken finns det inlopp samt ventilation (dia 110) och nivåmätning (dia 50) på hjässan på tanken. Div. flänsade ansl. Anpassas efter förfrågan.

bia vattencistern typ VCS är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning upp till 30 % återvunnen härdplast i cisternmanteln.

Vattencistern kan levereras urångad med anslutningarna proppade.

Uppfyller därmed FN:s globala miljömål 2030 åtagandet avse-  
endehantering av avfall genom återvinning.

Standardstorlekarna omfattar volymerna 2 till 50 m<sup>3</sup>, övriga efter förfrågan.

## Produktöversikt

<b>Modell</b>	<b>Tot volym</b>	<b>Vikt</b>	<b>Dim. Diameter</b>	<b>Dim. Höjd</b>	<b>Dim. Ansl.</b>
	Liter	Kilo	mm	mm	mm
<b>VCS 3</b>	3 200	160	1 150	3 300	110
<b>VCS 6</b>	5 900	230	1 550	3 300	110
<b>VCS 10</b>	9 900	390	2 000	3 200	160
<b>VCS 16</b>	16 000	390	2 500	3 300	160
<b>VCS 19</b>	19 400	580	2 500	4 400	160

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov.

### Standard utrustning

- Mannlucka med lock dia 600
- Ventilations anslutning
- Larm anslutning
- Flänsad anslutning dn 80

### Tillbehör

- Flänsade anslutningar
- Kan gelcoat målas för att motstå UV-strålar
- bia nivåalarm typ ELT 8 med 5m kabel

### Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester ( upp till 30 % återvunnen härdplast i manteln )
Inlopp	NBR-gummi
Tätningar	NBR-gummi