

Lagerbehållare VPE



**Lagerbehållare av högmolekylär
lågtryckspolyeten (HD-PE)**

bia Cleantech

Orrtorp
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)

[Facebook.com/biacleantech](https://www.facebook.com/biacleantech)
[Instagram.com/biacleantech](https://www.instagram.com/biacleantech)

Telefon: 0221-21130
E-post: info@bia.se

Lagerbehållare typ VPE

Lagerbehållare avsedd för blandning, dosering och lagring.

Lagerbehållarna är resistent mot de flesta syror och baser samt livsmedelsgodkända.

Dessa lagerbehållare är som standard naturligt material men kan levereras i ett svart utförande som är UV-beständigt.

Behållarna har på ovansidan 1-3 öppningar med 2" rörgänga beroende på storlek.

Lagerbehållaren är tillverkad i högmolekylär lågtryckspolyeten (HD-PE) försedd med galvaniserade förstärkningsrör.

På ena gaveln av behållaren vid botten finns en ingjuten metallfläns för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör.

Temperaturlåghet från -30°C till 80°C

Produktöversikt

Modell	Tot volym	Vikt	Dim. Höjd	Dim. Längd	Dim. Bredd
	Liter	Kilo	mm	mm	mm
VPE 1100	1 100	55	1 400	1 400	720
VPE 1500	1 500	70	1 640	1 560	720
VPE 2000	2 000	110	1 690	2 070	720
VPE 2500	2 500	115	1 650	1 870	995
VPE 3000	3 000	165	1 650	2 230	995
VPE 4000	4 000	235	1 950	2 430	999

Standard utrustning

- Inspektionsöppning med 400mm i diameter.
- Nedre flänsring (borras upp till 70mm)

Tillbehör

- Kopplingsbläck (för ihopsättning av flera behållare)
- Plastfläns med gängor
- Stålfäns med gängor
- Kulventil (2tum)
- PP fläns med motfläns (dn 80)
- PP fläns med motfläns (dn 100)

Material

Behållare

Lagerbehållaren är tillverkad i högmolekylär lågtryckspolyeten (HD-PE) försedd med galvaniserade förstärkningsrör