

Förslag till programtext uppställd enligt

RA Anläggning AMA 98

**P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

PD BRUNNAR O D I MARK

PDY DIVERSE BRUNNAR I MARK

Avloppscistern

Liggande avloppscistern av GAP (glasfiberarmerad polyester) tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabrikat bia Cleantech AB typ ACM

Max temperatur + 65 grader C

Våtvolym

Dimensioner :dia x längd mm med
stigarhals dia 800/600 x höjd Mm

Höjd från vg inlopp till färdig mark Mm

Anslutningar : Inlopp DN 100 (PP/PVC 110)

Ventilation DN 50/75/100

Nivåarm DN 50

Tillbehör

Alternativ:

Med avloppscisternen levereras erforderligt antal bia förankringsband 4/8 ton för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta.

Med avskiljaren levereras erforderligt antal bia markankare komplett med förankringsband.

Avskiljaren förses med AND 10, fulltanksgivare för larm vid hög vätskenivå.

Vid markytan förses avskiljaren med betäckning typ A6, låsbar, körbar för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare"